AL 18

ALÜMİNYUM BANT

AL 18
TEKNİK ÖZELLİKLER

AÇIKLAMA

AL 18 Alüminyum Folyo Bant, yüksek performanslı sentetik kauçuk basınca duyarlı yapıştırıcı ile kaplanmış ve tek taraflı PE kaplı silikon liner ile korunan 18 µm yumuşak saf alüminyum folyodur.Yüksek kopma mukavemeti, Suya ve Korozyona Karşı İyi Direnç, Mükemmel Sıyrılma Direnci ve Kalıcı Bağlanma,Solvent içermez ve Çevre Dostu.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm alüminyum folyo kompozit malzemelerde dikişlerin yapıştırılması ve yalıtım çivi delinmesinin ve kırılmasının kapatılması ve onarılması için uygundur; çeşitli cam yünü / taş yünü yalıtım levhaları / boru ve kanallarının yalıtım ve buhar sızdırmazlığı; buzdolapları ve dondurucular gibi ev aletlerinin metal hatlarının yapıştırılması.

NOMİNAL DEĞERLER

Ürün	ALÜMİNYUM FOLYO BANT
Tutkal	SENTETİK KAUÇUK
Sıyrılma Direnci PSTC-101,ASTM- D-3330 AFERA 5001	≥18 N/25mm
Toplam Kalınlığı PSTC-33, ASTM- 3652, AFERA 5006	45 µ (Linersız)
İlk Yapışma PSTC-6, ASTM- D-3121	≤20 cm
Kopma Testi PSTC-31, ASTM- 3759, AFERA 5004	≥30 N/25mm
Uzama AFERA 5005	≥ 3.0 %
Uygulama Aralığı	10~ 40 °C
Isı Dayanıklığı	-20~ 60 °C

ÖLÇÜLER

Ağırlık ve Kalınlık: ±% 10; Genişlik: ± 3 mm;

Uzunluk: Kesme Rulosu: ± 0.3m, Jumbo Rulo ±% 0.5.



İNANÇ YAPIŞKANLI BANTLAR AMBALAJ IMALAT SANAYI VE TICARET A.Ş.

Adress: Hadımköy Mah.
Nurettin Sözen Cad. No:7/1
34555 - Arnavutköy/İstanbul

Tel: +90 212 879 0 978 (pbx)
Fax: +90 212 879 0 950

www.inancbant.com